

# Ceník půjčovního

## Velké Pořičí



NÁZEV STROJE-VÝROBCE	VÝPŮJČNÍ DOBA					VIP CENA	VRATNÁ KAUCE
	6 hodin (1)	víkend (2)	1-5 dní (3)	6-29 dní (3)	30 a více dní (3)		
<b>Korunkový vrták 100/550</b>	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-	0,-

průměr vrtáku: 100mm | pracovní délka: 550mm

<b>Vibrační pěch AMMANN ACR60 č. 1</b>	390,-	860,-	480,-	440,-	390,-	304,-	3000,-
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

model: AVS/ACR60 | hmotnost stroje: 63 Kg | pracovní šířka: 280 mm | max.hĺoubka zhutnění: 450mm | počet rázů: 680 min | hutní síla: 11,5 kN | rázová energie: 90 J | pėchovaná plocha: až 225 m2 /hod | spotřeba paliva: 0,7 l /hod | palivo: NATURAL 95

<b>Vibrační pėch AMMANN ACR60 č. 2</b>	390,-	860,-	480,-	440,-	390,-	304,-	3000,-
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

model: AVS/ACR60 | hmotnost stroje: 63 Kg | pracovní šířka: 280 mm | max.hĺoubka zhutnění: 450mm | počet rázů: 680 / min | hutní síla: 11,5 kN | rázová energie: 90 J | pėchová plocha: až 225 m2 /hod | spotřeba paliva: 0,7 l /hod | palivo: NATURAL 95

<b>Vibrační pėch AMMANN ACR68</b>	390,-	860,-	480,-	440,-	390,-	304,-	3000,-
-----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

model: AVS/ACR68 | hmotnost stroje: 68 Kg | pracovní šířka: 280 mm | maximální hĺoubka zhutnění: 500mm | počet rázů: 680 min | hutní síla: 13 kN | rázová energie: 90 J | pėchovaná plocha: až 225 m2 /hod | spotřeba paliva: 0,7 l /hod | palivo: NATURAL 95

<b>Vibrační deska jednosměrná AMMANN APF1240 Honda</b>	410,-	840,-	470,-	440,-	410,-	320,-	3000,-
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

model: APF1240 Honda | hmotnost stroje: 70 Kg | pracovní šířka: 400 mm | výkon dle iso 9249: 2,2 kW | hutní síla: 12 kN | spotřeba paliva: 0,8 l /hod | rychlost: až 20 m/min | příslušenství: Plastová deska Vulkollan | palivo: NATURAL 95 | max. hĺoubka zhutnění: 150 mm

<b>Vibrační deska jednosměrná AMMANN APF 1850 Honda</b>	430,-	880,-	490,-	460,-	430,-	335,-	4000,-
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

model: APF 1850 | hmotnost stroje: 95kg | pracovní šířka: 500mm | odstředivá síla: 18kN | motor: Honda GX 160 | výkon motoru: 3,7kW

<b>Vibrační deska obousměrná AMMANN APR2220 Honda č. 1</b>	480,-	1000,-	560,-	520,-	480,-	374,-	4000,-
--	-------	--------	-------	-------	-------	-------	--------

model: APR2220 Honda | hmotnost stroje: 100 Kg | pracovní šířka: 400 mm | výkon dle iso 9249: 3,1 kW | hutní síla: 22 kN | spotřeba paliva: 0,9 l /hod | rychlost: až 25 m/min | příslušenství: deska Vulkollan | palivo: NATURAL 95 | max. hĺoubka zhutnění: 200 mm

<b>Vibrační deska obousměrná AMMANN APR2220 Honda č. 2</b>	480,-	1000,-	560,-	520,-	480,-	374,-	4000,-
--	-------	--------	-------	-------	-------	-------	--------

model: APR2220 Honda | hmotnost: 100 kg | pracovní šířka: 400 mm | výkon dle ISO 9249: 3,1 kW | hutní síla: 22 kN | spotřeba paliva: 0,9 l /hod | rychlost: až 25 m /min | příslušenství: deska Vulkollan | palivo: NATURAL 95 | maximální hĺoubka zhutnění: 200 mm

<b>Vibrační deska obousměrná AMMANN APR2220 Honda č. 3</b>	480,-	1000,-	560,-	520,-	480,-	374,-	4000,-
--	-------	--------	-------	-------	-------	-------	--------

model: APR2220 Honda | hmotnost stroje: 100 kg | pracovní šířka: 400 mm | výkon dle ISO 9249: 3,1 kW | hutní síla: 22 kN | spotřeba paliva: 0,9 l /hod | rychlost: až 25 m /min | příslušenství: deska Vulkollan | palivo: NATURAL 95 | maximální hĺoubka zhutnění: 200 mm

NÁZEV STROJE-VÝROBCE	VÝPŮJČNÍ DOBA					VIP CENA	VRATNÁ KAUCE
	6 hodin (1)	víkend (2)	1-5 dní (3)	6-29 dní (3)	30 a více dní (3)		
<b>Vibrační deska obousměrná AMMANN APR 3020 Honda</b>	680,-	1310,-	730,-	700,-	680,-	530,-	5000,-

model: APR 3020 Honda | hmotnost stroje: 200 Kg | pracovní šířka: 500 mm | výkon dle iso 9249: 6,3 kW | hutnicí síla: 30 kN | spotřeba paliva: 2,1 l / hod | rychlost: až 22 m/min | příslušenství: Deska Vulkollan | palivo: NATURAL 95 | max. hloubka zhutnění: 350 mm

<b>Vibrační deska obousměrná AMMANN APH 5020</b>	720,-	1670,-	890,-	810,-	720,-	565,-	8000,-
--	-------	--------	-------	-------	-------	-------	--------

Hmotnost stroje: 385kg | pracovní šíře: 600mm | odstředivá síla: 50kN | frekvence: 65Hz | motor: Hatz 1D50S | výkon motoru: 7kW

<b>Vibrační deska obousměrná AMMANN APH 6020 č. 1</b>	950,-	2100,-	1150,-	1050,-	950,-	741,-	10000,-
---	-------	--------	--------	--------	-------	-------	---------

model: APH 6020 | hmotnost stroje: 550 Kg | pracovní šířka: 850 mm | výkon: 10 kW | hutnicí síla: 65 kN | spotřeba: 2,5 l/hod | rychlost: až 28 m/min | palivo: NAFTA | max. hloubka zhutnění: 800 mm

<b>Vibrační deska obousměrná AMMANN APH 6020 č. 2</b>	950,-	2100,-	1150,-	1050,-	950,-	741,-	10000,-
---	-------	--------	--------	--------	-------	-------	---------

model: APH 6020 | hmotnost stroje: 550 Kg | pracovní šířka: 850 mm | výkon: 10 kW | hutnicí síla: 65 kN | spotřeba paliva: 2,5 l /hod | rychlost: až 28 m /min | palivo: NAFTA | max. hloubka zhutnění: 800 mm

<b>Vibrační deska obousměrná AMMANN APH 6020 č. 3</b>	950,-	2100,-	1150,-	1050,-	950,-	741,-	10000,-
---	-------	--------	--------	--------	-------	-------	---------

model: APH 6020 | hmotnost stroje: 550 Kg | pracovní šíře: 850 mm | výkon: 10 kW | spotřeba: 2,5 l /hod | rychlost: až 28 m/min | palivo: NAFTA | maximální hloubka zhutnění: 800 mm

<b>Mobilní jeřáb GEKO 2t</b>	60,-	150,-	100,-	150,-	180,-	100,-	1000,-
------------------------------	------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

Zapůjčujeme pouze k manipulaci s naší vibrační technikou!!! | Ideální pro naložení a složení vibrační techniky do 2tun bez pomoci druhých:

<b>Ručně vedený válec AMMANN AR65</b>	880,-	1760,-	980,-	930,-	880,-	686,-	15000,-
---------------------------------------	-------	--------	-------	-------	-------	-------	---------

model: AR65 | hmotnost stroje: 720 Kg | pracovní šířka: 650 mm | výkon dle iso 9249: 5,1 kW | hutnicí síla: 18 kN | spotřeba paliva: 1,7 l / hod | palivo: NAFTA | max. hloubka zhutnění: 300 mm

<b>Příkopový válec RAMMAX-infra RW1504-HF č.1</b>	2100,-	5750,-	3000,-	2500,-	2100,-	1820,-	20000,-
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

model: RW 1504-HF | hmotnost stroje: 1360 Kg | pracovní šířka: 850 mm | výkon dle iso 9249: 13,2 kW | hutnicí síla: 86 kN | spotřeba paliva: 3,8 l / hod | příslušenství: Infra ovladač | palivo: NAFTA | max. hloubka zhutnění: 500 mm

<b>Příkopový válec RAMMAX-infra RW1504-HF č.2</b>	2100,-	5750,-	3000,-	2500,-	2100,-	1820,-	20000,-
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

model: RW 1504-HF | hmotnost stroje: 1360 Kg | pracovní šířka: 850 mm | výkon dle iso 9249: 13,2 kW | hutnicí síla: 86 kN | spotřeba paliva: 3,8 l / hod | příslušenství: Infra ovladač | palivo: NAFTA | max. hloubka zhutnění: 500 mm

<b>Vibrační válec AMMANN ARX 26</b>	2700,-	5050,-	3500,-	3250,-	2700,-	2300,-	20000,-
-------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

model: ARX 26 | hmotnost stroje: 2460 - 2650kg | pracovní šíře stroje: 1240mm | odstředivá síla: 47kN | Výkon motoru: 22,5kW | frekvence: 58/66Hz

<b>Vibrační válec páteřový AMMANN AV 95-2</b>	3100,-	7200,-	3900,-	3650,-	3100,-	2650,-	25000,-
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

Typ: AV 95-2 | hmotnost stroje: 9370kg | Šíře stroje: 1867mm | výška stroje: 2950mm | délka stroje: 4270mm | výkon motoru: 74 kW | odstředivá síla: 88/49kN | frekvence: 42/50Hz

NÁZEV STROJE-VÝROBCE	VÝPŮJČNÍ DOBA					VIP CENA	VRATNÁ KAUCE
	6 hodin (1)	víkend (2)	1-5 dní (3)	6-29 dní (3)	30 a více dní (3)		
<b>Vibrační válec AMMANN ASC 200</b>	4200,-	8900,-	5100,-	3850,-	3200,-	2950,-	40000,-

Typ: ARS 200 | hmotnost stroje: 20 705kg | šíře stroje: 2 500mm | výška stroje: 3 265mm | stoupavost: 40 % | celkový výkon motoru: 164kW

<b>Minirýpadlo YANMAR SV08 - rozšíření pásů</b>	990,-	2860,-	1590,-	1350,-	990,-	772,-	20000,-
---	-------	--------	--------	--------	-------	-------	---------

model: SV08RV | hmotnost stroje: 1065 Kg | hloubkový dosah: 1500 mm | pracovní výkon: 7,7 kW | šířka stroje: 680/840 mm | výška stroje: 1550/ 1650mm | příslušenství: lžíce: 350mm | svahová lžíce: 800mm | palivo: NAFTA

<b>Minirýpadlo YANMAR SV17EX - rozšíření pásů</b>	1390,-	3600,-	1990,-	1750,-	1390,-	1084,-	25000,-
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

model: SV17EX | hmotnost stroje: 1925 Kg | hloubkový dosah: 2400 mm | pracovní výkon: 9,5 kW | šířka stroje: 980/1320 mm | výška stroje: 2255mm | Příslušenství : lžíce: 300, 500mm | svahová lžíce: 1000mm | palivo: NAFTA | Ostatní Příslušenství: bourací kladivo: Kategorie: vrtací a bourací nářadí

<b>Hydraulické kladivo INDECO na minirýpadlo YANMAR</b>	680,-	1310,-	730,-	700,-	680,-	530,-	10000,-
---	-------	--------	-------	-------	-------	-------	---------

model: HP150 | hmotnost stroje: 105 Kg | výkon: 200 J

<b>Minibagr TAKEUCHI TB 216</b>	1390,-	3600,-	1990,-	1750,-	1390,-	1084,-	25000,-
---------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

model: TB 216 | hmotnost stroje: 1800kg | maximální hloubka výkopu: 2390mm | maximální výsypná výška: 2705mm | minimální šířka stroje: 1055mm | šířka stroje s roztaženým podvozkem: 1300mm | Příslušenství : lžíce: 300mm, 400mm | palivo: NM

<b>Minirýpadlo Yanmar VIO33 UCR</b>	2150,-	4990,-	2990,-	2450,-	2150,-	1677,-	30000,-
-------------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

model: VIO33UCR | hmotnost stroje: 3500 kg | hloubkový dosah: 3015 mm | palivo: Nafta motorová | pracovní výkon: 18,3 kW | šířka stroje: 1550 mm | výška stroje: 2500 mm | Příslušenství : lžíce: 400, 600 mm | natáčecí svahová lžíce: 1200 mm

<b>Minirýpadlo Yanmar VIO 50</b>	3190,-	7590,-	3990,-	3450,-	3150,-	2900,-	35000,-
----------------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

model: VIO 50 | hmotnost stroje: 4 620kg | výkon motoru: 28,8kW

<b>Midirýpadlo JCB 8080</b>	3900,-	9600,-	5400,-	4600,-	3900,-	3350,-	40000,-
-----------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

Typ: 8080 | hmotnost stroje: 8250kg | výkon motoru: 44kW | lžíce: 600, 800mm | Hadraulická svahovka: 1400mm

<b>Minidumper CORMIDI C 08</b>	950,-	2100,-	1200,-	1050,-	950,-	900,-	15000,-
--------------------------------	-------	--------	--------	--------	-------	-------	---------

model: C 08 | motor: KUBOTA Z 482 | výkon: 14 hp (10,4 kw) | nosnost: 800kg | objem korby: 0,45 m3 | svahová dostupnost: 25° | palivo: nafta

<b>Pásový transportér - třístranný sklápěč</b>	1350,-	3000,-	1670,-	1490,-	1350,-	1053,-	20000,-
--	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

model: C12R-A | hmotnost stroje: 1100 Kg | pracovní šířka: 960 mm | max. pracovní zatížení: 1150 Kg | výkon iso 9249: 7,7 kW | objem nakládacího prostoru: 0,53 m3 | palivo: NAFTA

<b>Dumper kolový 2,4t</b>	1450,-	4140,-	2300,-	1700,-	1450,-	1131,-	20000,-
---------------------------	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

Hmotnost stroje: 2400kg | užitečné zatížení: 2200kg | maximální rychlost: 25km/hod | stoupavost: 35° | vykápění do boku: 90°

<b>Kolový nakladač Kramer Allard 5055</b>	2300,-	5300,-	3000,-	2500,-	2300,-	1794,-	25000,-
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------

model: 5055 | hmotnost: 3600kg | délka se standardní lžící: 4950mm | šířka lopaty: 1650mm | Výška s kabinou: 2380mm | nakládací výška: 2890mm | vyklápěcí výška: 2320mm | zdvihadí síla: 1600kg | paletovací vidle:

NÁZEV STROJE-VÝROBCE	VÝPŮJČNÍ DOBA					VIP CENA	VRATNÁ KAUCE
	6 hodin (1)	víkend (2)	1-5 dní (3)	6-29 dní (3)	30 a více dní (3)		
<b>Půdní vrták DOLMAR PD520</b>	340,-	790,-	390,-	370,-	340,-	265,-	3000,-

MODEL: K970 | HMOTNOST MOTORU: 10,5 Kg | MAX. PRŮMĚR VRTÁKU: 150 mm | HLOUBKA VRTU: 1000mm | PRACOVNÍ VÝKON: 2 kW | palivo: NATURAL 95 + olej

<b>Ponorný vibrátor betonu DINGO</b>	340,-	790,-	390,-	370,-	340,-	292,-	3000,-
--------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

pohonná jednotka: Enar DINGO | ohebná hřídel Enar TDX: 4000mm | Vibrační hlavice: 38mm | napětí: 230V | spotřeba při zatížení: 10A | otáčky se zatížením: 12 000ot/min | hmotnost motoru: 5,4kg | hmotnost hřídele včetně hlavice: 7,9kg

<b>Pojízdné lešení ALFIX 5004</b>	300,-	840,-	380,-	320,-	300,-	234,-	3000,-
-----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

MODEL: ALFIX 5004 | PRACOVNÍ VÝŠKA: 5,6 m | VÝŠKA LEŠENÍ: 4,85 m | VÝŠKA PODLAHY: 3,6 m | VELIKOST PRACOVNÍ PLOCHY: 0,6 x 2,7m | HMOTNOST: 187 kg | PŘÍSLUŠENSTVÍ: Pojízdná rampa (+ cca 0,5m)

<b>Gumové shozy na suť KANGURO-protihlukový</b>	40,-	90,-	50,-	45,-	40,-	31,-	500,-
---	------	------	------	------	------	------	-------

MODEL: KANGURO | CELKOVÁ DÉLKA: 1050 mm | UŽITNÁ DÉLKA: 950 mm | VNITŘNÍ PRŮMĚR: 510 mm | SILA STĚNY: 10 mm | HMOTNOST: 14 kg | PŘÍSLUŠENSTVÍ: Násypka, podlahový držák...

<b>Odvlhčovač - vysoušeč DH731</b>	200,-	390,-	280,-	250,-	220,-	172,-	2000,-
------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

Model: DH731 | Odvlhčovací výkon: 30 l /24h | Průtok vzduchu: 160 m3/h | Pracovní teplota: 5-35°C | Spotřeba energie: 680 W | Objem nádrže: 6,5 l | Hmotnost: 19,5 Kg

<b>Ponorné čerpadlo s plovákem</b>	290,-	630,-	350,-	320,-	290,-	227,-	2000,-
------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

model: HCP AL-31NF | dopravní výška max.: 12 m | průtok max.: 600 l /min

<b>Elektrické topení ROHNSON</b>	80,-	180,-	100,-	90,-	80,-	63,-	500,-
----------------------------------	------	-------	-------	------	------	------	-------

MODEL: ROHNSON R-012 | PŘÍKON: 2000 W | REGULACE VÝKONU: 3 stupně | HMOTNOST: 3 Kg

<b>Naftové topidlo MCS</b>	170,-	450,-	250,-	210,-	170,-	133,-	5000,-
----------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

model: B100CED | hmotnost: 23 Kg | palivo: NAFTA | pracovní výkon: 29 kW | průtok vzduchu: 800 m3/hod | spotřeba paliva: 2,5 l /hod | palivo: NAFTA

<b>Stolová řezačka pro mokré řezání zámkové i keramické dlažby DEWALT</b>	390,-	810,-	450,-	420,-	390,-	305,-	3000,-
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

model: D24000S | hmotnost: 32 Kg | průměr kotouče: 250 mm | pracovní výkon: 1600 W | hloubka řezu: 80mm

<b>Diamantový řezný kotouč univerzál ke stolové pile</b>	23,-	23,-	23,-	23,-	23,-	23,-	500,-
--	------	------	------	------	------	------	-------

| vnější průměr kotouče: 250 mm | výška segmentu: 7 mm | Vnitřní prům. otvoru: 25,4 mm

<b>Elektrocentrála GESAN 2,2kW</b>	290,-	650,-	360,-	320,-	290,-	227,-	5000,-
------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

model: G3000HK | hmotnost stroje: 33,4 Kg | motor: HONDA | pracovní výkon: 2,2 kW | palivo: NATURAL 95

<b>Elektrocentrála Honda 8,2kW</b>	470,-	980,-	550,-	510,-	470,-	337,-	5000,-
------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

model: | hmotnost stroje: | motor: HONDA | pracovní výkon: 8,2kW

<b>Úhlová bruska DCG 230-DB</b>	160,-	350,-	200,-	180,-	160,-	125,-	2000,-
---------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

Jmenovitý výkon: 2400 W | Prům.kotouče: 230 mm | Max. hloubka řezu: 60 mm | Prům.závitu včetně: 14 mm | Hmotnost: 6 kg

NÁZEV STROJE-VÝROBCE	VÝPŮJČNÍ DOBA					VIP CENA	VRATNÁ KAUCE
	6 hodin (1)	víkend (2)	1-5 dní (3)	6-29 dní (3)	30 a více dní (3)		
<b>Diamantový kotouč prům. 230 mm - universální použití</b>	22,-	22,-	22,-	22,-	22,-	22,-	300,-
Vnitřní prům. otvoru: 22,3 mm							
<b>Rozbrušovací kotouč na ocel prům. 230 mm - universální použití</b>	69,-	69,-	69,-	69,-	69,-	69,-	0,-
vnitřní prům. otvoru: 22,3 mm							
<b>Ruční rozbrusová pila Makita EK7651H</b>	380,-	840,-	480,-	440,-	380,-	297,-	5000,-
model: EK7651H   hmotnost: 12,9 Kg   hloubka řezu: 122 mm   pracovní výkon: 3 kW   palivo: NATURAL 95							
<b>Diamantový řezný kotouč univerzál k rozbrušovací motorové pile Husqvarna K970</b>	61,-	61,-	61,-	61,-	61,-	61,-	1000,-
special line Prémium:   největší prům.kotouče: 400 mm   průměr otvoru kotouče: 25,4 mm   výška segmentu: 13 mm							
<b>Řezný kotouč na ocel METALline Top k rozbrušovací motorové pile Husqvarna K970</b>	260,-	260,-	260,-	260,-	260,-	260,-	0,-
metalline Top:   vnitřní průměr otvoru: 25,4 mm   největší průměr kotouče: 350 mm							
<b>Řezač spár NTC RZ 202</b>	480,-	1000,-	560,-	520,-	480,-	375,-	5000,-
model: RZ 202   hloubka řezu: 190 mm   průměr kotouče: 500mm   motor: Honda GX 390   hmotnost: 116 Kg   palivo: NATURAL 95   posuv: Ruční   objem nádrže na vodu: 33l							
<b>Diamantový řezný kotouč univerzál k řezače dilatačních spár Wacker BFS100</b>	75,-	75,-	75,-	75,-	75,-	75,-	1000,-
special line Prémium:   největší průměr kotouče: 400 mm   vnitřní průměr otvoru: 25,4 mm   výška segmentu: 13 mm							
<b>Křížový laser s automatickým srovnáním DEWALT</b>	200,-	450,-	250,-	220,-	200,-	156,-	2000,-
model: DW088K   hmotnost: 0,5 Kg   dosah: 50 m							
<b>Průmyslový mokrosuchý vysavač BERNER</b>	300,-	580,-	320,-	290,-	270,-	211,-	2000,-
model: BWDVC 25   příkon: 1400 W   hmotnost: 5,7 Kg							
<b>Kompresor ABAC 50I</b>	200,-	500,-	260,-	220,-	180,-	141,-	3000,-
Typ: B2800B   Jmenovitý tlak: 9bar   Nasávané množství: 320l/min   Příkon motoru: 2,2kW   Napětí: 230V   Počet otáček: 1570/min   Objem vzdušníku: 50 litrů   Počet válců: 2   Hmotnost: 48kg							
<b>Přívěsný vozík za automobil SACHER</b>	150,-	360,-	200,-	170,-	150,-	117,-	2000,-
ložná plocha: 1480 x 2980 mm   hmotnost: 240 Kg   nosnost: 360 Kg							
<b>Vrtací kladivo HILTI TE 7-C + rychloupínací hlavice</b>	160,-	350,-	200,-	180,-	160,-	125,-	3000,-
Frekvence přiklepu: 2,6 J   Max.rozsah příkl. vrtaných průměrů: 4 - 28 mm   Uchytení: SDS plus   Hmotnost: 3,4 kg   Pravý - levý chod: ano   Vyměnitelné sklíčidlo: TE-C CLICK							
<b>Sada přiklepových vrtáků TE-CX set SDS plus</b>	150,-	280,-	150,-	150,-	150,-	150,-	500,-
Sada vrtáků: 5/120, 6/170,8/170,10/170,12/170mm:   Uchytení: SDS plus							

NÁZEV STROJE-VÝROBCE	VÝPŮJČNÍ DOBA					VIP CENA	VRATNÁ KAUCE
	6 hodin (1)	víkend (2)	1-5 dní (3)	6-29 dní (3)	30 a více dní (3)		
<b>Kombinované kladivo HILTI TE 70-ATC/AVR</b>	370,-	790,-	450,-	410,-	370,-	289,-	8000,-

frekvence přiklepu: 11,5 J | Jmenovitý výkon: 1050 W | Max.rozsah příkl.vrtaných průměrů: 12 - 40 mm | Max.rozsah příkl.korunkovým vrtákem: 68 - 150 mm | Hmotnost: 9,5 kg | Uchytení: SDS max (TE -Y)

<b>Příklepový vrták TE-YX 18/920 SDSmax</b>	150,-	270,-	150,-	150,-	150,-	150,-	500,-
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Průměr vrtáku: 18 mm | Pracovní délka: 800 mm | Celková délka: 920 mm | Uchytení: SDSmax (TE-Y)

<b>Příklepový vrták TE-YX 20/920 SDSmax</b>	170,-	300,-	170,-	170,-	170,-	170,-	500,-
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Průměr vrtáku: 20 mm | Pracovní délka: 800 mm | Celková délka: 920 mm | Uchytení: SDSmax (TE-Y)

<b>Příklepový vrták TE-YX 22/52 SDS max</b>	150,-	270,-	150,-	150,-	150,-	150,-	500,-
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Průměr vrtáku: 22mm | Pracovní délka: 400mm | Celková délka: 520mm | Použití - na beton,zdivo,cihlu, vápenec: | Uchytení: SDS max (TE-Y)

<b>Příklepový vrták TE-YX 30/65 SDS max</b>	180,-	330,-	180,-	180,-	180,-	180,-	600,-
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

<b>Příklepový vrták TE-YX 40/57,1 SDSmax</b>	220,-	400,-	220,-	220,-	220,-	220,-	700,-
--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Průměr vrtáku: 40 mm | Pracovní délka: 450 mm | Celková délka: 570 mm | Uchytení: SDSmax (TE-Y) | Použití: Beton,zdivo,cihla,vápenec:

<b>Průlomový vrták TE YGB 80/63-3 SDSmax</b>	650,-	1150,-	650,-	650,-	650,-	650,-	3000,-
--	-------	--------	-------	-------	-------	-------	--------

Průměr vrtáku: 80 mm | Pracovní délka: 450 mm | Celková délka: 630 mm | Uchytení: SDSmax (TE-Y) | Použití: Beton,zdivo,cihla,vápenec:

<b>Adaptér prodloužení TE-Y-AD</b>	200,-	370,-	200,-	200,-	200,-	200,-	1000,-
------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

Adaptér na prodloužení vrtáků s upínáním SDS max:

<b>Prodloužení 850 mm SDSmax</b>	100,-	180,-	100,-	100,-	100,-	100,-	500,-
----------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Prodloužení vrtáků s upínáním SDSmax:

<b>Bourací kladivo TE 500 - AVR</b>	260,-	550,-	320,-	280,-	260,-	203,-	4000,-
-------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

Frekvence přiklepu: 7,5 J | Hmotnost: 5,7 kg | Jmenovitý výkon: 1100 W | Uchytení: SDSmax (TE-Y)

<b>Bourací kladivo HILTI TE 700-AVR</b>	320,-	710,-	400,-	360,-	320,-	250,-	7000,-
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

frekvence přiklepu: 11,5 J | Jmenovitý výkon: 1300 W | Bezuhlíkový motor: | Hmotnost: 7,9 kg | Uchytení: SDS max (TE-Y)

<b>Bourací kladivo HILTI TE 800-AVR</b>	440,-	940,-	520,-	480,-	440,-	344,-	8000,-
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

frekvence přiklepu: 21 J | Hmotnost: 10,6 kg | Uchytení: TE - SP

<b>Bourací kladivo HILTI TE 1500-AVR</b>	520,-	1100,-	580,-	550,-	520,-	406,-	10000,-
--	-------	--------	-------	-------	-------	-------	---------

frekvence přiklepu: 30 J | Jmenovitý výkon: 1800 W | Hmotnost: 14,2 kg | Bezuhlíkový motor: | Uchytení: TE-SP

NÁZEV STROJE-VÝROBCE	VÝPŮJČNÍ DOBA					VIP CENA	VRATNÁ KAUCE
	6 hodin (1)	víkend (2)	1-5 dní (3)	6-29 dní (3)	30 a více dní (3)		
<b>Bourací kladivo Hilti TE 3000</b>	560,-	1180,-	650,-	610,-	560,-	422,-	15000,-

Typ: TE 3000 | hmotnost: 29,9kg | frekvence přiklepů: 860/min | max.účinnost sekání: 40000cm3/min | upínání nástrojů: HEX 28 | rozměry: 808 x 610 x 209 mm | součástí je přemísťovací vozík:

<b>Odsávání k vrtacímu a bouracímu kladivu TE DRS-B</b>	70,-	170,-	100,-	80,-	70,-	55,-	1000,-
---	------	-------	-------	------	------	------	--------

<b>Špičatý sekáč TE-YP-SM 36 (SDSmax)</b>	50,-	90,-	50,-	50,-	50,-	50,-	500,-
---	------	------	------	------	------	------	-------

délka: 360 mm

<b>Špičatý sekáč TE-YP-SM 50 (SDSmax)</b>	50,-	90,-	50,-	50,-	50,-	50,-	500,-
---	------	------	------	------	------	------	-------

délka: 500 mm

<b>Úzký plochý sekáč TE-YP-FM 36 (SDSmax)</b>	50,-	90,-	50,-	50,-	50,-	50,-	500,-
---	------	------	------	------	------	------	-------

délka: 360 mm | šířka: 50 mm

<b>Úzký plochý sekáč TE-YP-FM 50 (SDSmax)</b>	50,-	90,-	50,-	50,-	50,-	50,-	500,-
---	------	------	------	------	------	------	-------

délka: 500 mm | šířka: 80 mm

<b>Lopatkový sekáč TE-YP-SPM 5/36 (SDSmax)</b>	90,-	150,-	90,-	90,-	90,-	90,-	900,-
--	------	-------	------	------	------	------	-------

délka: 360 mm | šířka: 50 mm

<b>Špičatý sekáč polygonový TE-SP-FM 50 (TE-SP)</b>	90,-	150,-	90,-	90,-	90,-	90,-	900,-
---	------	-------	------	------	------	------	-------

Uchycení: TE-SP | Délka: 500 mm

<b>Plochý sekáč polygonový TE-SP-FM 50 (TE-SP)</b>	90,-	150,-	90,-	90,-	90,-	90,-	900,-
--	------	-------	------	------	------	------	-------

Uchycení: TE-SP | Délka: 500mm

<b>Lopatkový sekáč TE-SP-SPM 8/50 (TE-SP)</b>	110,-	180,-	110,-	110,-	110,-	110,-	1000,-
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

délka: 500 mm | šířka: 80 mm | Uchycení: TE - SP

<b>Lávka pro pěší včetně zábradlí</b>	500,-	900,-	500,-	460,-	400,-	312,-	4000,-
---------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------

Délka: 3000mm | Šířka: 1500mm | Lávka je k vyzvednutí. Bez instalace.: | Nájemné je účtováno bez instalace.:

## Doprava stroje/příslušenství na místo určení zákazníkem, včetně naložení a složení

Hmotnost	Do 5km	Do 10km	Do 20km	Do 30km
Stroj do 200Kg	230,- Kč	360,- Kč	620,- Kč	880,- Kč
Stroj do 2000Kg	380,- Kč	560,- Kč	920,- Kč	1 280,- Kč
Stroj do 5000Kg	580,- Kč	860,- Kč	1420,- Kč	1 980,- Kč

<b>Práce strojníka se strojem 8 hod./den, bez PHM</b>	2 800,- Kč/den
---	----------------

**OTEVÍRACÍ DOBA:** od **6:00** do **16:00** hodin v pracovní dny nebo dle dohody

(1) cena za max. 6 hodin | (2) od pátku 14:00 hodin do pondělí 8:00 hodin | (3) (1den = 8mth)

Ceník se řídí všeobecnými podmínkami pronájmu (VPP). Všechny ceny jsou uvedeny bez DPH.

Alprim CZ s.r.o., Velké Poříčí 597 (na Železnáku), Velké Poříčí 549 32

Zdeněk Mencl, telefon: 724 134 431, e-mail: [pujcovna@alprim.cz](mailto:pujcovna@alprim.cz), [www.alprim.cz](http://www.alprim.cz)